

DSG電磁換向閥 Solenoid operated directional control valves

DSG-01, 03-AC (AC)接線盒型 Terminal box type




DSG-01, 03-DC (DC,RF)接線盒型 Terminal box type



DSG-01, 03-AC (AC)插頭型 D: DIN type



DSG-01, 03-DC (DC,RF)插頭型 D: DIN type



選購指南 How to order

F-	DSG	-01	-2	B	2	A
特殊密封 Specical seal F: 使用磷酸酯劑 Phosphate ester fluid	系列號 Series DSG: 電磁換向閥 Solenoid operated directional control valves (板式連接) Sub-plate type	公稱尺寸 Nominal size 01 03	位置數 Position No. 3	滑閥彈簧安裝形式 Spool type C: 彈簧中位 Spring center	滑閥機能 Spool function 2,3,4,40,60,9,10,12	彈簧偏置與中位時標注 spring bias and center -
			2	D: 無彈簧定位 No spring location	2	-
				B: 彈簧偏置 Spring bias	2 3 8	A B

-D24	-C	-N	-50	-L
綫圈型號 Coil model 交流AC A100, A120, A200, A240 直流DC D12, D24, D100 交流(本整型) AC→DC R100, R200	手動操作形式 Manual operation 無記號：帶手動推杠 -: with manual panel C: 帶手動鎖緊按鈕(可供選擇) C: with manual lock buttom(optional)	電氣接綫形式 Electric connection 無記號：接綫盒型 -: Terminal box type N: 插入式（可選擇） N: DIN type(optional) N: 帶通電指示燈的插入(可供選擇) N: with pilot lamp DIN type(optional)	設計號 Design 50	電磁鐵反裝Electromagnet upside down mounting - L: 電磁鐵反向 upside down mounting
直流AC D12, D24, D100 交流(本整型) AC→DC R100, R200				- L: 電磁鐵反向 upside down mounting

閥芯種類及油壓記號 Spool type and symbol

雙頭三位 3 position spring center	ISO油壓圖記號（標準組立） Standard assembly	雙頭二位機械定位 2 position spring center	ISO油壓圖記號（標準組立） Standard assembly	雙頭二位機械定位 2 position spring center	ISO油壓圖記號（標準組立） Standard assembly
3C2	a b	2D2	a b	2D2A	a b
3C3	a b	2D3	a b	2D3A	a b
3C4	a b	2D7	a b	2D4A	a b
3C40	a b	2D8	a b	2D40A	a b
3C5	a b	單頭二位 2 position spring center	ISO油壓圖記號（標準組立） Standard assembly	2D5A	a b
3C60	a b	2B2	b	2D7A	a b
3C7	a b	2B3	b	2D9A	a b
3C8	a b	2B8	b	2D10A	a b
3C9	a b	單頭二位 2 position spring center	ISO油壓圖記號（逆組立） Reverse assembly	2D11A	a b
3C10	a b	2B2L	a	2D12A	a b
3C11	a b	2B3L	a		
3C12	a b	2B8L	a		

Scanned by CamScanner

DSG電磁換向閥 Solenoid operated directional control valves

單頭兩位 2 position spring center	ISO油壓圖記號（標準組立） Standard assembly	單頭兩位 2 position spring center	ISO油壓圖記號（逆組立） Reverse assembly	單頭兩位 2 position spring center	ISO油壓圖記號（標準組立） Standard assembly	單頭兩位 2 position spring center	ISO油壓圖記號（逆組立） Reverse assembly
2B2A		2B2AL		2B2B		2B2BL	
2B3A		2B3AL		2B3B		2B3BL	
2B4A		2B4AL		2B4B		2B4BL	
2B40A		2B40AL		2B40B		2B40BL	
2B5A		2B5AL		2B5B		2B5BL	
2B60A		2B60AL		2B60B		2B60BL	
2B7A		2B7AL		2B7B		2B7BL	
2B8A		2B8AL		2B8B		2B8BL	
2B9A		2B9AL		2B9B		2B9BL	
2B10A		2B10AL		2B10B		2B10BL	
2B11A		2B11AL		2B11B		2B11BL	
2B12A		2B12AL		2B12B		2B12BL	

綫圈規格說明 Coil specification

規格 Size	電源 Electric source	型式 Coil type	頻率 Freq(HZ)	電壓(V) Voltage 定格電壓 Rated source	使用範圍 Service range	在額定電壓之下動磁電磁電流和功率 Current & power at rated voltage 起動電流 Inrush(A)	保持電流 Holding(A)	功率 Power(W)
Coil-02 6通徑使用 NG6	AC	A110	50	100	90-110	2.268	0.504	
			60	100	90-115	1.638	0.364	
				110	99-126	1.962	0.435	
		A120	50	110	99-121	2.009	0.446	
			60	120	108-138	1.904	0.378	
		A220	50	200	180-220	1.239	0.275	
			60	200	180-220	0.885	0.196	
				220	198-253	1.060	0.235	
		A240	50	220	198-242	1.058	0.235	
			60	240	216-274	0.897	0.196	
		R110	50	100	90-115	0.308	0.308	
			60	110	99-126	0.333	0.333	
		R220	50	200	180-220	0.140	0.140	
			60	220	198-253	0.153	0.153	
	DC	D12	12		10.8-13.2	2.170	2.170	32
		D24	24		21.6-26.4	1.210	1.210	
Coil-03 10通徑使用 NG10	AC	A110	50	100	90-110	4.039	0.734	
			60	100	90-115	3.286	0.597	
				110	99-126	3.729	0.678	
		A120	50	110	99-121	3.560	0.654	
			60	120	108-138	3.292	0.598	
		A220	50	200	180-220	2.014	0.371	
			60	200	180-220	1.692	0.300	
				220	198-253	1.885	0.343	
		A240	50	220	198-242	2.492	0.453	
			60	240	216-274	2.158	0.392	
		R110	50	100	90-115	0.364	0.364	
			60	110	99-126	0.398	0.398	
		R220	50	200	180-220	0.169	0.169	
			60	220	198-253	0.184	0.184	
	DC	D12	12		10.8-13.2	3.320	3.320	38
		D24	24		21.6-26.4	1.440	1.440	

Scanned by CamScanner