




## HAVALANDIRMA KAPAKLARI

**HKP SERİSİ****SPESİFİK DEĞERLER**

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Konstrüksiyon</b>     | Poliamid 66 (plastik) gövde,<br>40 micron poliüretan filtre |
| <b>Sızdırmazlık</b>      | Nitril O ring                                               |
| <b>Çalışma sıcaklığı</b> | 100 °C                                                      |

HKP SERİSİ




| ÜRÜN KODU        | AÇIKLAMA     |
|------------------|--------------|
| <b>HKP - 005</b> | PLASTİK 3/8" |
| <b>HKP - 010</b> | PLASTİK 1/2" |
| <b>HKP - 020</b> | PLASTİK 3/4" |
| <b>HKP - 030</b> | PLASTİK 1"   |

| ÜRÜN KODU        | AÇIKLAMA | G    | A  | B  | C  | D  |
|------------------|----------|------|----|----|----|----|
| <b>HKP - 005</b> | Plastik  | 3/8" | 36 | 17 | 16 | 23 |
| <b>HKP - 010</b> | Plastik  | 1/2" | 41 | 18 | 17 | 28 |
| <b>HKP - 020</b> | Plastik  | 3/4" | 47 | 17 | 17 | 33 |
| <b>HKP - 030</b> | Plastik  | 1"   | 52 | 20 | 17 | 38 |

**HKM SERİSİ****SPESİFİK DEĞERLER**

|                          |                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konstrüksiyon</b>     | Elektrostatik krom kaplı sac kapak, toz boyalı sac gövde,<br>40 micron filtre |
| <b>Çalışma sıcaklığı</b> | 100 °C                                                                        |
| <b>Debi</b>              | <b>040 serisi:</b> 150lt/dk<br><b>045 serisi:</b> 720lt/dk                    |

HKM SERİSİ



| ÜRÜN KODU        | AÇIKLAMA   |
|------------------|------------|
| <b>HKM - 040</b> | METAL 1/2" |

| ÜRÜN KODU        | AÇIKLAMA | G    | A  | B  | C  | D  |
|------------------|----------|------|----|----|----|----|
| <b>HKM - 040</b> | Metal    | 1/2" | 43 | 37 | 12 | 15 |